

| Lp. | Podstawa           | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                        | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 1   | KNR-W 4-01 0812-05 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju<br>$1.60 \times 2.80 + 9 \times (0.3 + 0.15) \times 2.80$                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 15.820 |        |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |        | 15.820 |
| 2   | KNR 4-01 0211-01   | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach<br>$1.60 \times 2.80 + 9 \times (0.3 + 0.15) \times 2.80$                                                                             | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 15.820 |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 15.820 |        |
| 3   | KNR-W 2-02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko<br>$1.60 \times 2.80 + 9 \times (0.3 + 0.15) \times 2.80$                                                                                       | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 15.820 |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 15.820 |        |
| 4   | KNR-W 2-02 1105-02 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm<br>Krotność = 2<br>$1.60 \times 2.80 + 9 \times (0.3 + 0.15) \times 2.80$                                                                                | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 15.820 |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 15.820 |        |
| 5   | ZKNR C-1 0308-01   | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej<br>$0.15 \times 2.80 \times 9$      | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 15.820 |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 3.780  |        |
| 6   | ZKNR C-1 0308-05   | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry<br>$15.82 \times 3.78$ | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 3.780  |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 12.040 |        |
| 7   | ZKNR C-1 0308-13   | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pionowej<br>2.8            | m              | RAZEM  | 12.040 |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                          | m              | 2.800  |        |
| 8   | KNR-W 2-02 2101-01 | Podstawa cokołu zewnętrznego o przekroju do 0.01 m <sup>2</sup> - skały wybuchowe, przeobrażeniowe, granity, sjenity, marmur, wapien zbity<br>2.8                                                                        | m              | RAZEM  | 2.800  |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                          | m              | 2.800  |        |
| 9   | KNR-W 2-02 2113-01 | Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.5 m - skały wybuchowe i przeobrażeniowe<br>$2.8 \times 9$                                                                            | m              | RAZEM  | 2.800  |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                          | m              | 25.200 |        |
| 10  | KNR-W 2-02 2113-03 | Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.15 m - skały wybuchowe i przeobrażeniowe<br>$2.8 \times 9$                                                                        | m              | RAZEM  | 25.200 |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                          | m              | 25.200 |        |
| 11  | KNR-W 2-02 2112-01 | Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały wybuchowe i przeobrażeniowe gr. 3-5 cm<br>$1.60 \times 2.80$                                                                 | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 25.200 |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 4.480  |        |
| 12  | KNR 4-01 1212-08   | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych<br>$1.1 \times (1.64 + 2.8) \times 2$                                                                                                               | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 4.480  |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 9.768  |        |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                          |                | RAZEM  | 9.768  |

| Lp. | Podstawa           | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                 | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 1   | KNR-W 4-01 0812-05 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju<br>$1.60*2.80+9*(0.3+0.15)*2.80$                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 15.820       |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.820</b> |
| 2   | KNR 4-01 0211-01   | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach<br>$1.60*2.80+9*(0.3+0.15)*2.80$                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 15.820       |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.820</b> |
| 3   | KNR-W 2-02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko<br>$1.60*2.80+9*(0.3+0.15)*2.80$                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 15.820       |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.820</b> |
| 4   | KNR-W 2-02 1105-02 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm<br>Krotność = 2<br>$1.60*2.80+9*(0.3+0.15)*2.80$                                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 15.820       |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.820</b> |
| 5   | ZKNR C-1 0308-01   | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej<br>$0.15*2.80*9$             | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 3.780        |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.780</b>  |
| 6   | ZKNR C-1 0308-05   | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry<br>$15.82*3.78$ | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 12.040       |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.040</b> |
| 7   | ZKNR C-1 0308-13   | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie taśmy przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pionowej<br>2.8        | m              |              |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   | m              | 2.800        |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.800</b>  |
| 8   | KNR-W 2-02 2101-01 | Podstawa cokołu zewnętrznego o przekroju do 0.01 m <sup>2</sup> - skały wybuchowe, przeobrażeniowe, granity, sjenity, marmur, wapien zbity<br>2.8                                                                 | m              |              |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   | m              | 2.800        |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.800</b>  |
| 9   | KNR-W 2-02 2113-01 | Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.5 m - skały wybuchowe i przeobrażeniowe<br>$2.8*9$                                                                            | m              |              |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   | m              | 25.200       |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.200</b> |
| 10  | KNR-W 2-02 2113-03 | Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.15 m - skały wybuchowe i przeobrażeniowe<br>$2.8*9$                                                                        | m              |              |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   | m              | 25.200       |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.200</b> |
| 11  | KNR-W 2-02 2112-01 | Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały wybuchowe i przeobrażeniowe gr. 3-5 cm<br>$1.60*2.80$                                                                 | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 4.480        |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.480</b>  |
| 12  | KNR 4-01 1212-08   | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych<br>$1.1*(1.64+2.8)*2+1.0*(10.6*3+2.8*2)$                                                                                                     | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 47.168       |               |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>47.168</b> |

ZAŁĄCZNIK nr 2  
do Zapytania ofertowego z dnia 23.05.2022r

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                        | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 1   | KNR 4-01<br>0211-01   | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach<br>$1.60 \times 2.80 + 9 \times (0.3 + 0.15) \times 2.80$                                                                             | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 15.820       |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.820</b> |
| 2   | KNR-W 2-02<br>1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko<br>$1.60 \times 2.80 + 9 \times (0.3 + 0.15) \times 2.80$                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 15.820       |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.820</b> |
| 3   | KNR-W 2-02<br>1105-02 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm<br>Krotność = 2<br>$1.60 \times 2.80 + 9 \times (0.3 + 0.15) \times 2.80$                                                                                | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 15.820       |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.820</b> |
| 4   | ZKNR C-1<br>0308-01   | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej<br>$0.15 \times 2.80 \times 9$      | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 3.780        |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.780</b>  |
| 5   | ZKNR C-1<br>0308-05   | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry<br>$15.82 \times 3.78$ | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 12.040       |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.040</b> |
| 6   | ZKNR C-1<br>0308-13   | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pionowej<br>2.8            | m              |              |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          | m              | 2.800        |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.800</b>  |
| 7   | KNR-W 2-02<br>2101-01 | Podstawa cokołu zewnętrznego o przekroju do 0.01 m <sup>2</sup> - skały wybuchowe, przeobrażeniowe, granity, sjenity, marmur, wapień zbity<br>2.8                                                                        | m              |              |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          | m              | 2.800        |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.800</b>  |
| 8   | KNR-W 2-02<br>2113-01 | Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.5 m - skały wybuchowe i przeobrażeniowe<br>$2.8 \times 9$                                                                            | m              |              |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          | m              | 25.200       |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.200</b> |
| 9   | KNR-W 2-02<br>2113-03 | Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.15 m - skały wybuchowe i przeobrażeniowe<br>$2.8 \times 9$                                                                        | m              |              |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          | m              | 25.200       |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.200</b> |
| 10  | KNR-W 2-02<br>2112-01 | Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały wybuchowe i przeobrażeniowe gr. 3-5 cm<br>$1.60 \times 2.80$                                                                 | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 4.480        |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.480</b>  |
| 11  | KNR 4-01<br>1212-08   | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych<br>$1.1 \times (1.64 + 2.8) \times 2$                                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 9.768        |               |
|     |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.768</b>  |

| Lp. | Podstawa               | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                        | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 1   | KNR 4-01<br>0211-01    | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach<br>$1.60 \times 2.80 + 8 \times (0.3 + 0.15) \times 2.80$                                                                             | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 14.560 |        |
| 2   | KNR-W 2-<br>02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko<br>$1.60 \times 2.80 + 8 \times (0.3 + 0.15) \times 2.80$                                                                                       | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 14.560 |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 14.560 |        |
| 3   | KNR-W 2-<br>02 1105-02 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm<br>Krotność = 2<br>$1.60 \times 2.80 + 8 \times (0.3 + 0.15) \times 2.80$                                                                                | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 14.560 |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 14.560 |        |
| 4   | ZKNR C-1<br>0308-01    | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej<br>$0.15 \times 2.80 \times 8$      | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 14.560 |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 3.360  |        |
| 5   | ZKNR C-1<br>0308-05    | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry<br>$14.56 \times 3.36$ | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 3.360  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 11.200 |        |
| 6   | ZKNR C-1<br>0308-13    | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pionowej<br>2.8            | m              | RAZEM  | 11.200 |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                          | m              | 2.800  |        |
| 7   | KNR-W 2-<br>02 2101-01 | Podstawa cokołu zewnętrznego o przekroju do 0.01 m <sup>2</sup> - skały wybuchowe, przeobrażeniowe, granity, sjenity, marmur, wapień zbity<br>2.8                                                                        | m              | RAZEM  | 2.800  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                          | m              | 2.800  |        |
| 8   | KNR-W 2-<br>02 2113-01 | Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.5 m - skały wybuchowe i przeobrażeniowe<br>$2.8 \times 8$                                                                            | m              | RAZEM  | 2.800  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                          | m              | 22.400 |        |
| 9   | KNR-W 2-<br>02 2113-03 | Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.15 m - skały wybuchowe i przeobrażeniowe<br>$2.8 \times 8$                                                                        | m              | RAZEM  | 22.400 |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                          | m              | 22.400 |        |
| 10  | KNR-W 2-<br>02 2112-01 | Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały wybuchowe i przeobrażeniowe gr. 3-5 cm<br>$1.60 \times 2.80$                                                                 | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 22.400 |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 4.480  |        |
| 11  | KNR 4-01<br>1212-08    | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych<br>$1.1 \times (1.64 + 2.5) \times 2$                                                                                                               | m <sup>2</sup> | RAZEM  | 4.480  |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 9.108  |        |
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                | RAZEM  | 9.108  |